



MECHANISCHER SCHUTZ

GUIDE 6608

ALLROUND | ALLROUND FORMGESTRICKT

Die Guide HXFIBR™-Faser kombiniert hervorragenden Schnittschutz mit bestem Tastgefühl. Der Handrücken ist mit Schlagschutz und Klettverschluss versehen. Die Nitrilbeschichtung sorgt für eine gute Griffigkeit und Schmiegsamkeit. Schnittschutzstufe F, Touch-Funktion und Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger. Erfüllt die Anforderungen der Kontaktwärmestufe 1. Lebensmittel- und ESD-Zulassung.

- ▶ Schnittschutzstufe F
- ▶ 13er-Teilung, HXFIBR™ Filament
- ▶ Kontaktwärmestufe 1
- ▶ Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger
- ▶ Schlagschutz am Handrücken
- ▶ Touchscreen
- ▶ Lebensmittelzulassung
- ▶ Eng anliegende Passform
- ▶ ESD-Zulassung



 CE CATEGORY 2



EN 420:2003 +A1:2009



EN 388:2016
4X43FP



EN 407:2004
X1XXXX

SS IEC 61340-5-1



ANSI 138



ANWENDUNG:

Bauwesen, Konstruktion | Straßenbau | Öl und Gas
| Fahrzeuge und Transport | Logistik und Handel
| Metallarbeiten | Maschinen und Anlagen | Holz-
und Papierindustrie | Gebäudedienstleistung |
Lebensmittel- und Fischindustrie | Elektronikindu-
strie | Glasindustrie

SCHUTZ VOR:

Schürfwunden | Kratzwunden | Blasen | Risswun-
den | Schnittwunden

SCHUTZFUNKTIONEN:

Verstärkung am Daumenansatz | Schlagschutz |
Verstärkung an der Handfläche | Schnittschutzstu-
fe F (ISO 13997) | Kontaktthitzefestigkeit Stufe 1
(bis 100 °C, EN 407)

ERGONOMISCHE MERKMALE:

Eng anliegende Passform | Atmungsaktiv | Klett-
verschluss | Touchscreen-tauglich | Guter Trocken-
griff | Guter Nassgriff | Guter Ölgriff

QUALITÄTSMERKMALE:

DMF-frei | Glasfaserfrei | REACH-kompatibel |
Lebensmittelzulassung für alle Arten von Lebens-
mitteln | ESD

FARBEN:

Dunkelgrau | Schwarz | Rot

AUSSERHALB ROHSTOFF:

Nitrile | Tauchbeschichtete Handfläche | Mikros-
chaumbeschichtet | TPR/TPU

INNENSEITIGER ROHSTOFF:

HXFibr™ | Stahlfaser | Elasthan | Nylon

GAUGE:

13

MECHANISCHER SCHUTZ

GUIDE 6608

ALLROUND | ALLROUND FORMGESTRICT

ART.NO	BESCHREIBUNG	BÜNDEL	KARTON	EINHEIT	ERHÄLTICH IN PAAR / STK
223590122	GLOVE GUIDE 6608 6	6	120	Paar	Nein
223590123	GLOVE GUIDE 6608 7	6	120	Paar	Nein
223590124	GLOVE GUIDE 6608 8	6	120	Paar	Nein
223590125	GLOVE GUIDE 6608 9	6	120	Paar	Nein
223590126	GLOVE GUIDE 6608 10	6	120	Paar	Nein
223590127	GLOVE GUIDE 6608 11	6	120	Paar	Nein